

OSMOSI INVERSA **SOTTOLAVELLO** – Cod. C116.1hydro touch

OsmoDRINK hydro touch S4




Sistema ad osmosi inversa sottolavello a produzione diretta e ultracompatto. Dotato di apparecchio idrogenatore, dispone di un'uscita per acqua osmotizzata e un'uscita per acqua osmotizzata idrogenata. Il display touch screen consente di consultare e impostare alcune funzioni (controllo dei consumi in litri e/o giorni, info assistenza, impostazione dose per rubinetto elettronico).

L'apparecchiatura è corredata di un contalitri che permette di impostare un determinato litraggio sul permeato (consigliato 5.000 litri), al raggiungimento del quale un segnale acustico (preallarme) ricorda all'utilizzatore la necessità di una manutenzione ordinaria.

L'impianto è dotato di:

- prefiltro sedimenti: Cartuccia in line da 2,5" in polipropilene 5μ
- prefiltro carboni argentizzati: Cartuccia in line da 2,5" carbone attivo argentizzato 5μ
- antiallagamento
- flussaggio automatico ogni 12 ore di inutilizzo
- valvola di regolazione salinità per correggere eventualmente la salinità/durezza totale secondo i valori previsti dalla normativa vigente
- dispositivo di non ritorno atto a impedire il riflusso dell'acqua trattata nella rete idrica
- anche lo scarto dell'acqua concentrata è corredata da valvola di non ritorno al fine di evitare il reflusso all'interno della membrana.
- carrozzeria: lamiera verniciata bianco/nero



Funzionamento
VERTICALE E ORIZZONTALE

Colore disponibile



modello osmosi inversa	Colore	produzione acqua trattata	tipo membrana osmosi	n° membrana	portata pompa	potenza motore	peso (Kg)	dimensioni (LxPxH)
 C116.1HYD.033161	nero	90 l/h	TFC-180	2	paletta 200 l/h	150W	13	10x44x44

APPARECCHIO CONFORME A:
D.M. 174/2004 e D.Lgs 18/2023



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.