

OSMOSI INVERSA **SOTTOLAVELLO – SOTTOZOCICOLO** – Cod. C114.8

OsmoDRINK slim S2



Sistema ad osmosi inversa sottolavello o sottozoccolo a produzione diretta e ultracompatto con altezza di soli cm.8 ideale per alloggiamento sottozoccolo.


L'apparecchiatura è corredata di un contalitri che permette di impostare un determinato litraggio sul permeato (consigliato 5.000 litri), al raggiungimento del quale un segnale acustico (preallarme) ricorda all'utilizzatore la necessità di una manutenzione ordinaria.

L'impianto è dotato di:

- prefiltro carboni argentizzati: Cartuccia in line da 2,5" carbone attivo argentizzato 5μ
- antiallagamento
- flusso automatico ogni 12 ore di inutilizzo
- valvola di regolazione salinità per correggere eventualmente la salinità/durezza totale secondo i valori previsti dalla normativa vigente
- dispositivo di non ritorno atto a impedire il riflusso dell'acqua trattata nella rete idrica
- anche lo scarto dell'acqua concentrata è corredata da valvola di non ritorno al fine di evitare il reflusso all'interno della membrana.
- carrozzeria: acciaio inox



Colore disponibile



Funzionamento
VERTICALE E ORIZZONTALE

modello osmosi inversa	Colore	produzione acqua trattata	tipo membrana osmosi	n° membrana	portata pompa	potenza motore	peso (Kg)	dimensioni (LxPxH)
 C114.8.300251	inox	70 l/h	TFC-180	2	paletta 100 l/h	80W	12	38x38x8

APPARECCHIO CONFORME A:
D.M. 174/2004 e D.Lgs 18/2023



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.