

OSMOSI INVERSA **SOPRABANCO** – Cod. C110.1

OsmoDRINK FRESH UP



La tecnologia della refrigerazione applicata all'acqua trattata da un sistema ad osmosi inversa produzione diretta, in grado di produrre **130 litri/h di acqua osmotizzata a temperatura ambiente e di raffreddare fino a 30 litri/h di acqua osmotizzata** con un sistema a banco di ghiaccio chiuso ermeticamente per contenere al massimo le dispersioni di freddo.

Possibilità di regolare il grado di gasatura in base al proprio gusto. Dotato di elettronica per la regolazione ed il controllo delle seguenti funzionalità:

- allarme acustico per il filtro: impostabili litri e giorni, con preallarme acustico di filtro in esaurimento
- allarme perdita acqua, con chiusura elettrovalvola e spegnimento pompa (antiallagamento)
- time out: in caso di erogazione continua per un certo tempo (impostabile), viene chiusa l'elettrovalvola e spenta la pompa
- flussaggio automatico delle membrane temporizzato in caso di prolungata inattività
- valvola di regolazione salinità per variare la salinità/durezza dell'acqua
- pre-filtrazione: esterna/interna
- pulsanti con dose impostabile
- carrozzeria: lamiera verniciata bianco/nero

**Colore disponibile**

modello osmosi inversa	Colore	produzione acqua trattata	produzione acqua refrigerata	membrana osmosi	portata pompa	potenza compr.	peso (Kg)	dimensioni (LxPxH)
 C110.1.030071	nero	90 l/h	30 l/h	2 TFC-180	200 l/h	1/8 Hp	30	27,5x46,5x45
 C110.1.030072	nero	130 l/h	30 l/h	3 TFC-180	200 l/h	1/8 Hp	30	27,5x46,5x45

APPARECCHIO CONFORME A:
D.M. 174/2004 e D.Lgs 18/2023



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.