

OSMOSI **SOTTOZZOCCOLO** – Cod. C130

OsmoDRINK slim FRESH



La tecnologia della refrigerazione applicata all'acqua trattata da un sistema a osmosi inversa slim che può essere installato sotto la zoccolatura, in grado di raffreddare fino a 15 litri/h di acqua trattata con un sistema di raffreddamento rapido.

Possibilità di regolare il grado di gasatura in base al proprio gusto. Dotato di elettronica per la regolazione ed il controllo delle seguenti funzionalità:

- allarme perdita acqua, con chiusura elettrovalvola e spegnimento pompa (anti allagamento)
- time out: in caso di erogazione continua per un certo tempo (impostabile), viene chiusa l'elettrovalvola e spenta la pompa
- pre-filtrazione: esterna
- carrozzeria: acciaio inox

**Colore disponibile**

modello osmosi	Colore	produzione acqua refrigerata	portata pompa	potenza compr.	peso (Kg)	dimensioni (LxPxH)
 C130.000011	inox	15 l/h	180 l/h	1/20 Hp	25	50x44x10,5

APPARECCHIO CONFORME A:
D.M. 174/2004 e D.Lgs 18/2023



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.